

# 使用材料物性規格

## 一次接着剤

| 特性項目 | 単位  | 規格値  | 試験方法       |
|------|-----|------|------------|
| 引張強度 | MPa | 5以上  | JIS K 6911 |
| 伸び率  | %   | 50以上 | JIS K 6911 |

## プライマーA

| 特性項目 | 単位 | 規格値      | 試験方法       |
|------|----|----------|------------|
| 外観   | —  | 褐色液体     | 社内試験法による   |
| 比重   | —  | 0.8±0.05 | JIS Z 8804 |

## 摩擦素子粒子

| 特性項目     | 単位 | 規格値     | 試験方法       |
|----------|----|---------|------------|
| 粒度       | —  | #60     | JIS R 6001 |
| 酸化アルミ含有率 | %  | 95w%以上  | JIS R 6123 |
| 酸化チタン含有率 | %  | 1.5w%以上 | JIS R 6123 |

## 二次接着剤

| 特性項目 | 単位  | 規格値  | 試験方法       |
|------|-----|------|------------|
| 引張強度 | MPa | 10以上 | JIS K 6911 |
| 圧縮強度 | MPa | 20以上 | JIS K 6911 |

## プライマーB

| 特性項目 | 単位 | 規格値       | 試験方法       |
|------|----|-----------|------------|
| 外観   | —  | 黒色液体      | 社内試験法による   |
| 比重   | —  | 0.93±0.05 | JIS Z 8804 |

## 保護コート材

| 特性項目 | 単位  | 規格値  | 試験方法       |
|------|-----|------|------------|
| 引張強度 | MPa | 10以上 | JIS K 6911 |
| 圧縮強度 | MPa | 20以上 | JIS K 6911 |